



ROTHKEGEL

Glasgestaltung · Glasrestauration · Glastechnik · Leuchtenmanufaktur · Leuchtentechnik

Kategorie: LED-Pendelleuchte

Info:	
Bestückung max.	93 W , 14.080 lm, Lichtfarbe 830
Fassung	Ø direkter Anschluss
Leuchtmittel	LED
Breite	ca. 200 mm
Höhe	ca. 550 mm
Tiefe	ca. 200 mm
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Gewicht	ca. 7 kg
Design	S.E.

Details

LED-Pendelleuchte rundum abstrahlend mit Glaszylinder und nach unten gerichtetem LED-Strahlermodul, auf Wunsch auch fokussierbar erhältlich

Glaszylinder opaker Glaszylinder, andere Glasarten auf Anfrage

seitliche Hemmisphäre
Lichtstrom ca. 7.380 lm
Energieklassifizierung A+
dimmbar mit Dali

untere Hemmisphäre
Lichtstrom ca. 6.700 lm
Energieklassifizierung A
dimmbar mit Dali

Oberfläche Alu Natur
4m Kabel 5x1,5 mit innenliegender Stahlseele weiß
Systemleistung ca. 93 W
Effizienz ca. 151 lm/W

DIALux-Datei

» [Anfrage](#)

[Zurück zur Ergebnisseite ->](#)

