



# ROTHKEGEL

Glasgestaltung · Glasrestauration · Glastechnik · Leuchtenmanufaktur · Leuchtentechnik

## LD 14/P 1-10 LED Pendelleuchte opaker Glaszylinder dimmbar

Kategorie: LED-Pendelleuchte

Info:	
Bestückung max.	227 W , 25.530 lm, Lichtfarbe 830
Fassung	Ø direkter Anschluss
Leuchtmittel	LED
Breite	ca. 200 mm
Höhe	ca. 780 mm
Tiefe	ca. 200 mm
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Gewicht	ca. 10,8 kg
Design	S.E.

### Details

LED-Pendelleuchte rundum abstrahlend mit Glaszylinder und nach unten gerichtetem LED-Strahlermodul, auf Wunsch auch fokussierbar erhältlich  
Glaszylinder opaker Glaszylinder, andere Glasarten auf Anfrage

obere Hemmisphäre  
Lichtstrom 5.430 lm  
Energieklassifizierung A+  
dimmbar mit Dali SwitchDim

seitliche Hemmisphäre  
Lichtstrom 13.200 lm  
Energieklassifizierung A+  
dimmbar mit Dali SwitchDim

untere Hemmisphäre  
Lichtstrom 6.900 lm  
Energieklassifizierung A  
dimmbar mit Dali SwitchDim

Oberfläche Alu Natur  
4m Kabel 7x1,5 mit zwei innenliegenden Stahlseelen weiß  
Systemleistung 227 W

**DIALux-Datei**

» [Anfrage](#)

[Zurück zur Ergebnisseite ->](#)

