



# ROTHKEGEL

Glasgestaltung · Glasrestauration · Glastechnik · Leuchtenmanufaktur · Leuchtentechnik

## LD 14/P 1-10 LED Pendelleuchte opaker Glaszylinder dimmbar

Kategorie: LED-Pendelleuchte

| Info:           |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Bestückung max. | 227 W , 25.530 lm, Lichtfarbe 830 |
| Fassung         | Ø direkter Anschluss              |
| Leuchtmittel    | LED                               |
| Breite          | ca. 200 mm                        |
| Höhe            | ca. 780 mm                        |
| Tiefe           | ca. 200 mm                        |
| Schutzart       | IP 20                             |
| Schutzklasse    | I                                 |
| Gewicht         | ca. 10,8 kg                       |
| Design          | S.E.                              |

### Details

LED-Pendelleuchte rundum abstrahlend mit Glaszylinder und nach unten gerichtetem LED-Strahlermodul, auf Wunsch auch fokussierbar erhältlich  
Glaszylinder opaker Glaszylinder, andere Glasarten auf Anfrage

obere Hemmisphäre  
Lichtstrom 5.430 lm  
Energieklassifizierung A+  
dimmbar mit Dali SwitchDim

seitliche Hemmisphäre  
Lichtstrom 13.200 lm  
Energieklassifizierung A+  
dimmbar mit Dali SwitchDim

untere Hemmisphäre  
Lichtstrom 6.900 lm  
Energieklassifizierung A  
dimmbar mit Dali SwitchDim

Oberfläche Alu Natur  
4m Kabel 7x1,5 mit zwei innenliegenden Stahlseelen weiß  
Systemleistung 227 W

**DIALux-Datei**

» [Anfrage](#)

[Zurück zur Ergebnisseite ->](#)

