



ROTHKEGEL

Glasgestaltung · Glasrestauration · Glastechnik · Leuchtenmanufaktur · Leuchtentechnik

LD 15/P 6-1 dim LED Pendelleuchte

Kategorie: LED-Pendelleuchte
LED-Deckenleuchte

Info:	
Bestückung max.	30 W , 3.200 lm, Lichtfarbe 830
Fassung	Ø direkter Anschluss
Leuchtmittel	LED
Breite	ca. 180 mm
Höhe	Glaszylinder ca. 250 mm
Tiefe	ca. 180 mm
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Gewicht	ca. 3 kg
Design	S.E.

Details

Für die etwas kleineren Räume, auch mit individuellen Motiven zu haben, Pendelleuchte mit einem mundgeblasenem Milchüberfangglaszylinder

Glaszylinder mundgeblasenem Milchüberfangglaszylinder, andere Glasarten auf Anfrage
Dali dimmbar

Sichtbare Metallteile nach RAL

3 m Kabel 5 x 1,5 weiß ohne Baldachin

Energieklassifizierung A

Systemleistung 30 W

Varianten:

- andere RAL Farben
- Motive auf dem Glaszylinder
- auch als Deckenleuchte LD 15/D 6-1 erhältlich

DIALux-Datei

» [Anfrage](#)

[Zurück zur Ergebnisseite ->](#)

